



GUÍA DE INSTALACIÓN Cerámica y Porcelanato



**Instalar bien hoy es la base para disfrutar tu espacio por muchos años.
En Italpisos creemos que un buen producto alcanza su máximo valor cuando se instala correctamente.**

1

Antes de Instalar.

Antes de colocar cualquier baldosa, asegúrate de que la superficie esté:

- ° Limpia y libre de polvo, grasa o residuos de obra.
- ° Seca y firme.
- ° Correctamente nivelada.
- ° Sin fisuras ni desprendimientos.

**Una superficie mal preparada compromete incluso al mejor producto.
La durabilidad empieza desde abajo.**

2

Revisa el producto antes de colocar.

Antes de iniciar la instalación:

- ° Verifica tono, calibre y lote.
- ° No mezcles cajas de distintos lotes en la misma área.
- ° Revisa las piezas antes de colocarlas.
- ° Una vez instalado el producto, no es posible realizar cambios.

**Adquiere aproximadamente un 10% adicional
para futuras reposiciones y ajustes.**

3

El pegante correcto marca la diferencia.

Cada proyecto requiere el pegante adecuado. Ten en cuenta:

- ° Tipo de producto: cerámica o porcelanato.
- ° Uso del espacio: interior o exterior.
- ° Formato de la baldosa.
- ° Utiliza siempre el pegante recomendado y respeta las instrucciones del fabricante.

**Un adhesivo incorrecto es una de las causas más
frecuentes de fallas en la instalación.**

4

Técnica de instalación: adherencia segura.

Para porcelanatos y formatos grandes, se recomienda:

- ° Doble encolado: aplicar adhesivo tanto en el soporte como en la parte posterior de la baldosa.
- ° Presionar firmemente cada pieza para asegurar una correcta adherencia.

**Esta técnica garantiza estabilidad,
resistencia y una vida útil más larga.**

5

Juntas y nivelación: equilibrio y movimiento.

Las juntas no son un detalle estético, son una necesidad técnica:

- ° Utiliza crucetas o sistemas de nivelación.
- ° Separación mínima recomendada:
Interior: 3 mm
Exterior: 4 - 5 mm
- ° Respeta siempre las juntas estructurales de la edificación.

Las juntas permiten que el material absorba movimientos naturales sin dañarse.

6

Instalación trabada, con criterio.

Si optas por una colocación trabada:

- ° El desplazamiento entre piezas no debe superar el 10% de su longitud.

Esto ayuda a mantener una correcta alineación y un mejor acabado visual.

7

Fraguado con terminados finales.

- ° Espera al menos 48 horas antes de transitar sobre la superficie.
- ° No rejunte antes del tiempo recomendado
- ° Elige el color de fragua que complemente tu diseño

La paciencia en esta etapa asegura un resultado final impecable.

Compromiso Italpisos

**Nuestros productos están diseñados para durar.
Una instalación adecuada es clave para que
cumplan su propósito.**

**Italpisos no se responsabiliza por problemas
derivados de una instalación incorrecta o del
uso de materiales no recomendados.**

